

# HYDRO

Betoniera idraulica  
con inversione di marcia

*Hormigonera hidráulica  
con cambio de dirección*



## SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		400	500	800	1000	1200	1500
Capacità vasca / Capacidad cuba	lt	400	500	800	1000	1200	1500
Capacità di mescola / Capacidad del compuesto	lt	300	390	530	730	800	1000
Produzione oraria / Producción por hora	m <sup>3</sup> /h	9 - 10	10 - 14	15 - 18	20 - 24	22 - 26	30 - 35
Capacità acqua / Capacidad de agua	lt	60	100	100	100	150	150
Motore trifase / Motor trifásico	hp	4	5,5	7,5	10	12	15
Motore diesel / Motor diesel	hp	14,5	17	23	23	28	28
Motore diesel opzionale / Motor diesel opcional	hp		23	28	28		36
Dimensioni (Lu x La x H) / Dimensiones (Lo x An x H)	cm	280x200x280	300x200x280	310x200x280	330x200x280	330x210x290	360x210x290
Peso / Peso	kg	1000	1200	1500	1650	1850	1950

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.  
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.